

## Hymer Plattformleiter mit beidseitigem Handlauf und Aluminium Ablageschale 10 Stufen

Stabiler Stand der Leiter durch konische Ausführung

Art. Nr.: Y808010

**637,85 €**  
~~UVP 943,67 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**

**HYMER**



**Gewicht:** 17.2 kg

|                                |                                   |                              |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>Senkrechte Höhe:</b> 3,15 m | <b>Standhöhe:</b> 2,35 m          | <b>Plattformlänge:</b> 0,4 m |
| <b>Plattformbreite:</b> 0,44 m | <b>Arbeitshöhe:</b> 4,35 m        | <b>Leiterlänge:</b> 3,45 m   |
| <b>Sprossen/Stufen:</b> 10     | <b>Hersteller:</b> Hymer          | <b>Trittform:</b> Stufen     |
| <b>Material:</b> Aluminium     | <b>Kategorie:</b> Plattformleiter | <b>Gewicht:</b> 17,2 kg      |
| <b>Tragkraft:</b> 150 kg       |                                   |                              |

Bequemer und sicherer Stand bei längeren Arbeiten dank großflächiger Plattform

- Ergonomisches Arbeiten auf 80 mm Stufentiefe. Vorderkante mit Holm bündig
- Massive Ablageschale aus Aluminium mit Eimerhaken
- Aushängbare, starre Strebe verhindert unbeabsichtigtes Zusammenklappen
- Ergonomisch geformte, beidseitige Handläufe
- Stabiler Stand der Leiter durch konische Ausführung
- Plattformabmessung 440 x 400 mm
- Geländerhöhe (über Plattform) 800 mm
- Nach EN 131, TRBS-Konform

**10**  
YEAR  
GUARANTEE



| Technische Daten                  |        |        |        |        |        |        |               |        |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|--------|
| Stufenzahl inkl. Plattform        | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10            | 12     |
| Holm (mm)                         | 71     |        |        |        |        |        |               |        |
| Länge (m)                         | 1,95   | 2,20   | 2,45   | 2,70   | 2,95   | 3,20   | 3,45          | 3,95   |
| Standhöhe (Höhe bis Plattform, m) | 0,95   | 1,15   | 1,40   | 1,65   | 1,85   | 2,10   | 2,35          | 2,80   |
| Arbeitshöhe (m)                   | 2,95   | 3,15   | 3,40   | 3,65   | 3,85   | 4,10   | 4,35          | 4,80   |
| senkrechte Gesamthöhe (m)         | 1,75   | 2,00   | 2,20   | 2,55   | 2,70   | 3,00   | 3,15          | 3,60   |
| Breite (mm)                       | 650    | 670    | 700    | 730    | 750    | 780    | 800           | 850    |
| Schrittlänge (m)                  | 1,00   | 1,15   | 1,30   | 1,60   | 1,75   | 1,90   | 2,05          | 2,35   |
| Gewicht (kg)                      | 9,7    | 10,7   | 12,0   | 13,3   | 14,4   | 16,0   | 17,2          | 22,2   |
| Gurtbänder                        | nein   | nein   | nein   | nein   | ja     | ja     | ja            | ja     |
| Artikelnummer                     | 808004 | 808005 | 808006 | 808007 | 808008 | 808009 | <b>808010</b> | 808012 |