

## Zarges Sprossenstehleiter Coni B 2x7 Sprossen

Arbeitshöhe bis 6,70m

Art. Nr.: Z40277

**284,25 €**

~~UVP 538,36 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 9 -10 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 7.3 kg



|                                  |                            |                              |
|----------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| <b>Standhöhe:</b> 1,25 m         | <b>Arbeitshöhe:</b> 3,25 m | <b>Leiterlänge:</b> 2,06 m   |
| <b>Sprossen/Stufen:</b> 7        | <b>Hersteller:</b> Zarges  | <b>Trittform:</b> Sprossen   |
| <b>Teilbarkeit:</b> 2x           | <b>Material:</b> Aluminium | <b>Kategorie:</b> Stehleiter |
| <b>Begehrbarkeit:</b> zweiseitig |                            |                              |

**Für alle, die hoch hinaus wollen: flexibler Aufstieg mit bis zu 20 Sprossen für Arbeitshöhen bis 6,70 m**

- Sehr leicht und zugleich äußerst stabil
- Stabile Leichtmetallsprossen (30 mm × 30 mm) mit rutschsicherer, geriffelter Auftrittsfläche
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung
- Robuste, stabil verschraubte, Stahlscharniere
- Spreizsicherung durch zwei hochfeste Perlongurte, verdrehsicher an der Sprosse befestigt
- Zusätzliche Stabilisierung durch Aussteifung an der untersten Sprosse
- Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm



|                                 |       |       |       |              |       |        |        |        |        |        |        |
|---------------------------------|-------|-------|-------|--------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Leiterlänge L (m)               | 1,22  | 1,58  | 1,78  | 2,06         | 2,34  | 2,90   | 3,46   | 4,02   | 4,58   | 5,14   | 5,70   |
| senkrechte<br>Leiterhöhe ca.(m) | 1,20  | 1,46  | 1,73  | 1,99         | 2,30  | 2,83   | 3,37   | 3,91   | 4,45   | 5,00   | 5,54   |
| Arbeitshöhe A (ca.<br>m)        | 2,50  | 2,75  | 3,00  | 3,25         | 3,55  | 4,05   | 4,60   | 5,10   | 5,65   | 6,15   | 6,70   |
| untere, äußere<br>Breite (m)    | 0,47  | 0,50  | 0,53  | 0,57         | 0,59  | 0,65   | 0,71   | 0,77   | 0,83   | 0,89   | 0,95   |
| Holmhöhe (mm)                   | 50    | 58    |       |              |       |        |        | 62     | 68     | 73     | 73     |
| Sprossenanzahl                  | 2 x 4 | 2 x 5 | 2 x 6 | 2 x 7        | 2 x 8 | 2 x 10 | 2 x 12 | 2 x 14 | 2 x 16 | 2 x 18 | 2 x 20 |
| Gewicht (kg)                    | 4,4   | 5,8   | 6,3   | 7,3          | 8,4   | 11,0   | 13,9   | 15,6   | 18,1   | 20,6   | 22,5   |
| Bestell-Nr.                     | 40274 | 40275 | 40311 | <b>40277</b> | 40312 | 40313  | 40314  | 40315  | 40316  | 40320  | 40317  |