

## Zarges Steigleiter Aluminium eloxiert 1,12m

Sicheres und effektives Arbeiten mit dem modularen ZARGES Leitersystem



Art. Nr.: Z41286

★★★★★ (eine Bewertung)

**118,40 €**

~~UVP 224,20 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR



**Gewicht:** 2.5 kg

**Typ:** Steigleitern

**Leiterlänge:** 1,12 m

**Sprossen/Stufen:** 4

**Trittform:** Sprossen

**Hersteller:** Zarges

**Material:** Aluminium eloxiert

**Kategorie:** Steigleiter

### Hinweis

Ersatz- und Einzelteile wie z.B. Anlegeelement, Flechtleine etc. erhalten Sie auf Anfrage

### Sicheres und effektives Arbeiten in unterschiedlichen Höhen durch schnelle Montage und sicheren Steigschutz

- Leiternbreite: 520mm
- Sprossenabstand: 280mm
- Abmessung Holm: 60mm x 25mm
- Abmessung Vierkantsprosse: 30mm x 30mm
- Im Lieferumfang enthalten:
  - pro Leiter (Aluminium oder Stahl) zwei Leiterverbinder aus Kunststoff (43239)
  - pro Leiter (Edelstahl) zwei Leiterverbinder aus Edelstahl (44239)
- Maximale Gesamtbelastung 150 kg pro Leiternsystem / Set
- Das komplette Leiternsystem ist geprüft nach DIN EN 353 CE 0121 , DIN 18799 - 1 , DIN EN ISO 14122 - 4 , DIN EN 131.
- Die Einhaltung dieser Normen wird von der DEKRA geprüft und zertifiziert



|                     |              |       |       |       |
|---------------------|--------------|-------|-------|-------|
| Länge (m)           | 1,12         | 1,96  | 2,80  | 3,64  |
| Sprossenanzahl      | 4            | 7     | 10    | 13    |
| Gewicht (kg)        | 2,5          | 4,2   | 6,2   | 8,0   |
| Aluminium, eloxiert | <b>41286</b> | 41240 | 41241 | 41242 |
| Aluminium, natur    | 42286        | 42240 | 42241 | 42242 |
| Stahl, verzinkt     | 43286        | 43240 | 43241 | 43242 |
| Edelstahl           | 44286        | 44240 | 44241 | 44242 |