

## MUNK Geschossleiter 4,0m AH mit Clip-Step R13 und Handlauf 12 Stufen



Art. Nr.: G40352

**867,50 €**~~UVP 1.424,43 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 3 WERKTAGE** **SOFORT LIEFERBAR****Gewicht:** 16.5 kg

|                            |                            |                                |
|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| <b>Neigung:</b> 70°        | <b>Arbeitshöhe:</b> 3,96 m | <b>Leiterlänge:</b> 3,14 m     |
| <b>Sprossen/Stufen:</b> 12 | <b>Hersteller:</b> Munk    | <b>Trittform:</b> Stufen       |
| <b>Teilbarkeit:</b> 1x     | <b>Material:</b> Aluminium | <b>Kategorie:</b> Anlegeleiter |

### Geschossleiter als Stufen-Anlegeleiter aus Aluminium.

- Stabile Rechteckrohr-Holme
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen mit rutschhemmenden Trittauflagen clip-step R 13
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
- Standard-Traverse 930 mm mit rutschsicheren Leiterschuh
- Zwei Ausstiegsholme starr zum werkzeuglosen
- Einschrauben (liegen lose bei)
- Zwei vormontierte Handläufe für einen sicheren Auf- und Abstieg
- Zwei vormontierte Leiterkopfsicherungen Balken
- Stufenabstand: 235 mm
- Leiterneigung: 70°
- Maximale Belastung: 150 kg



|                                |                |                |                |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Arbeitshöhe (m)                | 4,00           | 4,50           | 5,00           |
| Senkrechte Einhängehöhe (m)    | 2,80           | 3,27           | 3,74           |
| Leiterlänge L (mm)             | 3,14           | 3,64           | 4,14           |
| Leiterlänge mit Zubehör (m)    | 3,96           | 4,46           | 4,96           |
| Leiterbreite inkl. Zubehör (m) | 0,64           | 0,64           | 0,64           |
| Stufentiefe (mm)               | 80             |                |                |
| Stufenanzahl                   | 12             | 14             | 16             |
| Holmhöhe (mm)                  | 73             | 73             | 73             |
| Rutschhemmung                  | R13            |                |                |
| Ausladung (m)                  | 1,22           | 1,40           | 1,57           |
| Transportmaß (LxBxH, mm)       | 3,14x0,93x0,43 | 3,64x0,93x0,43 | 4,14x0,93x0,43 |
| Gewicht (kg)                   | 16,5           | 18,7           | 20,3           |
| Art.-Nr.                       | <b>40352</b>   | 40354          | 40356          |