Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: fehlemann@tripin-gmbh.de

Zarges Treppenpodest 60° 1000mm Stufenbreite 4 Stufen

Ideal geeignet für länger andauernde Arbeiten,
auch mit Werkzeug.

Art. Nr.: Z40855550

1.161,15 €

~~UVP 2.199,12 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 12 -14 WERKTAGE
SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 71 kg

Stufenbreite: 1000 mm	**Ausladung:** 1,06 m	**Standhöhe:** 1,0 m
Neigung: 60°	**Senkrechte Höhe:** 1,00 m	**Plattformlänge:** 0,4 m
Arbeitshöhe: 3,0 m	**Sprossen/Stufen:** 4	**Trittform:** Stufen
Hersteller: Zarges	**Material:** Aluminium	**Kategorie:** Treppe

Kompakte Arbeitsplattform mit bequemem Aufstieg. Wählbar zwischen stationärer oder mobiler Ausführung (für schnellen Wechsel des Arbeitsplatzes).Ideal geeignet für länger andauernde Arbeiten, auch mit Werkzeug.

Individuelle Anpassungsmöglichkeiten:

- Wahlweise Stufenbreiten 600mm, 800mm oder 1000mm
- Stufen- und Plattformbelag serienmäßig aus Aluminium gerieft(R10)
- Wahlweise auch als Stahl-Gitterrost (R12) und Stahl-Lochblech (R13) für bessere Rutschfestigkeit erhältlich
- Individuell angepasste Plattformlängen
- Fahrwerk optional in elektrisch ableitfähiger Ausführung zur Vermeidung von elektrostatischer Aufladung
- Konfigurierbar bis 1500mm senkrechte Höhe (Ab 1000mm mit Quertraverse für einen stabilen Stand)

- Montageelemente: Auflage ohne Rad oder als stationäres Arbeitspodest mit Bodenkonsolen wählbar

Exklusive ZARGES Vorteile

- Individuelle Geländerkonfiguration an der Plattform optional mit Schwenktüre oder Fallschranke
- Maximale Flexibilität durch optional ohne Werkzeug abnehmbare Handläufe und Geländer
- Schnelle und einfache Montage durch das Zarges Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad

Technische Daten	
Neigung	60°
Senkrechte Höhen (mm) bei 60°- Neigung	500 bis 1500
Stufenbelag	Aluminium gerieft (R10) Stahl-Gitterrost (R12) Stahl-Lochblech (R13)
Stufenbreite (mm)	600mm,800mm,1000mm
Zulässige Gesamtbelastung	300kg
Maximale Stufenbelastung	150kg
Plattformlängen (mm)	200 bis 2000

Senkrechte Höhe (m)	0,50	0,75	1,00
Ausladung (m)	0,77	0,91	1,06
Stufenanzahl	2	3	4
Stufenbreite 600mm			
Artikelnummer	40855540	40855541	40855542
Stufenbreite 800mm			
Artikelnummer	40855544	40855545	40855546
Stufenbreite 1000mm			
Artikelnummer	40855548	40855549	**40855550**