

Klapster Slim 262,9-267,9cm Geschosshöhe Birke geölt mit 10 Stufen

Art. Nr.: RVW1210-402

2.915,00 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 17 -20 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



Ausladung: 145,55 cm	Holzart: Birke geölt	Geschosshöhe: 262,9-267,9cm
Treppenbreite: 59,7 cm	Treppenlauf: geradelaufend	Sprossen/Stufen: 10
Material: Birke Multiplex	Tragkraft: 140 kg	

Wenig Montagefläche zur Verfügung? Mit Klapster Slim kein Problem. Durch die geringere Stufentiefe von 13cm benötigt das Slim Modell deutlich weniger Wandfläche als Klapster Comfort. Dadurch ist diese Variante ideal geeignet für enge Einbausituationen. Die Konstruktion dieser Klapptreppe beruht auf einem modularen Stecksystem, welches es dem Anwender erlaubt die individuell benötigte Steigung selbst einzustellen. Klapster Slim ist bestens geeignet für gelegentliches Klappen, bspw. für Galerien oder Dachböden.

Funktionalität

- Mehr Raum durch smarten Klappmechanismus
- Klappen mit nur einem Handgriff
- Klappbar ohne Veränderung der Gesamtlänge

Sicher & Zuverlässig


- Hochwertige Qualität und erstklassige Verarbeitung
- Anspruchsvolles Design und durchdachte Konstruktion
- Integrierter Handlauf zur Absturzsicherung

Design

- Flexibilität durch Baukastenprinzip
- Modulares Stecksystem zur Einstellung der individuellen Steigung
- Durch geringe Ausladung geeignet für enge Einbausituation
- Benötigter Kraftaufwand: mittel (geeignet für gelegentliches Klappen)
- Stufentiefe: 13cm

Hinweis

Die Treppe wird auf Basis Ihrer angegebenen Daten maßangefertigt. Die Klapptreppe ist ausgelegt für die Verwendung als Hilfstreppe. Sie entspricht nicht den baurechtlichen Anforderungen von Notwendigen – oder Nicht Notwendigen Treppen, gem. DIN 18065. Bitte beachten Sie: Wir übernehmen keine Verantwortung über Einbauempfehlungen. Für verbindliche Beratung und Unterstützung beim Einbau wenden Sie sich bitte an Ihre*n örtliche:n Schreiner*in o.Ä.



NEU!

k/apster "Ganz groß auf kleinstem Raum!"

Die Klapptreppe

- ✓ klappbar
- ✓ extrem platzsparend
- ✓ als Baukasten oder auf Maß
- ✓ ein echter Hingucker

Jetzt konfigurieren



Geschosshöhe* (cm)	130,0-135,0	135,1-137,6	137,7-144,6	144,7-150,3	150,4-154,3	154,4-159,3	159,4-164,2	164,3-168,4	168,5-170,5	170,6-175,1	175,2-181,5	181,6-185,4
Anzahl Stufen	6	6	6	6	7	6	7	6	8	7	8	7
Steigung (cm)	18,8	22,7	20,1	21,4	18,8	22,7	20,1	24,0	18,8	21,4	20,1	22,7
Lauflänge (cm)	93	93	93	93	107	93	107	93	120	107	120	107
Stufenstärke / -tiefe (cm)	30,6 / 13											
Treppenbreite / Laufbreite (cm)	59,7 / 52,9											
Deckenöffnung Breite/Länge (cm)	Min. 61 cm / Abhängig von Steigung min. 80 - 190 cm											
Traglast (kg)	180											
Material	Birke Multiplex											
Beschichtung: Birke Furnier, unbehandelt												
Artikel-Nr.	1106-101	1106-111	1106-121	1106-131	1107-141	1106-151	1107-161	1106-171	1108-181	1107-191	1108-201	1107-211
Beschichtung: Birke Furnier, geölt												
Artikel-Nr.	1206-102	1206-112	1206-122	1206-132	1207-142	1206-152	1207-162	1206-172	1208-182	1207-192	1208-202	1207-212
Beschichtung: HPL, weiß (High Pressure Laminate)												
Artikel-Nr.	1306-103	1306-113	1306-123	1306-133	1307-143	1306-153	1307-163	1306-173	1308-183	1307-193	1308-203	1307-213

Geschosshöhe* (cm)	185,5-190,0	190,1-192,4	192,5-196,5	196,6-203,0	203,1-206,0	206,1-210,3	210,4-215,0	215,1-218,5	218,6-223,6	223,7-226,5	226,5-230,9	231,0-237,6
Anzahl Stufen	9	7	8	9	8	10	9	8	10	11	9	10
Steigung (cm)	18,8	24,0	21,4	20,1	22,7	18,8	21,4	24,0	20,1	18,8	22,7	21,4
Lauflänge (cm)	133	107	120	133	120	146	133	120	146	159	133	146
Stufenstärke / -tiefe (cm)	30,6 / 13											
Treppenbreite / Laufbreite (cm)	59,7 / 52,9											

Deckenöffnung Breite/Länge (cm)	Min. 61 cm / Abhängig von Steigung min. 80 - 190 cm											
Traglast (kg)	180											
Material	Birke Multiplex											
Beschichtung: Birke Furnier, unbehandelt												
Artikel-Nr.	1109- 221	1107- 231	1108- 241	1109- 251	1108- 261	1110- 271	1109- 281	1108- 291	1110- 301	1111- 311	1109- 321	1110- 321
Beschichtung: Birke Furnier, geölt												
Artikel-Nr.	1209- 222	1207- 232	1208- 242	1209- 252	1208- 262	1210- 272	1209- 282	1208- 292	1210- 302	1211- 312	1209- 322	1210- 322
Beschichtung: HPL, weiß (High Pressure Laminate)												
Artikel-Nr.	1309- 223	1307- 233	1308- 243	1309- 253	1308- 263	1310- 273	1309- 283	1309- 293	1310- 303	1311- 313	1309- 323	1310- 323

Geschosshöhe* (cm)	237,7- 240,6	240,7- 243,0	243,1- 247,4	247,5- 253,3	253,4- 259,0	259,1- 262,8	262,9- 267,9	268,0- 276,4	276,5- 282,1	282,2- 291,5	291,6- 298,5	298,6- 303,5	303,7- 315,0
Anzahl Stufen	9	11	12	10	11	12	10	11	12	11	12	13	12
Steigung (cm)	24,0	20,1	18,8	22,7	21,4	20,1	24,0	22,7	21,4	24,0	22,7	21,4	24,0
Lauflänge (cm)	133	159	172	146	159	172	146	159	172	159	172	185	172
Stufenstärke / - tiefe (cm)	30,6 / 13												
Treppenbreite / Laufbreite (cm)	59,7 / 52,9												
Deckenöffnung Breite/Länge (cm)	Min. 61 cm / Abhängig von Steigung min. 80 - 190 cm												
Traglast (kg)	180												
Material	Birke Multiplex												
Beschichtung: Birke Furnier, unbehandelt													
Artikel-Nr.	1109- 341	1111- 351	1112- 361	1110- 371	1111- 381	1112- 391	1110- 401	1111- 411	1112- 421	1111- 431	1112- 441	1113- 451	1114- 461
Beschichtung: Birke Furnier, geölt													
Artikel-Nr.	1209- 342	1211- 352	1212- 362	1210- 372	1211- 382	1212- 392	1210- 402	1211- 412	1212- 422	1211- 432	1212- 442	1213- 452	1214- 462

Beschichtung: HPL, weiß (High Pressure Laminate)

Artikel-Nr.	1309-343	1311-353	1312-363	1310-373	1311-383	1312-393	1310-403	1311-413	1312-423	1311-433	1312-443	1313-453	1314-463
-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

*=inkl. Deckenstärke

-
- [Klapster Konfigurator](#)
-

- [Datenblatt Klapster Slim](#)
- [Montageanleitung Klapster Slim / Ultralight](#)