

## Iller Podestleiter fahrbar mit gefederten Lenkrollen Aluminium 4 Stufen

Praktische und vielfältig einsetzbare Steighilfe



Art. Nr.: K46387

**1.017,60 €**  
~~UVP 1.414,32 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 2 WERKTAGE**

 **SOFORT LIEFERBAR**



**Gewicht:** 35 kg

|                                 |                                |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Standhöhe:</b> 0,96 m        | <b>Plattformbreite:</b> 0,80 m | <b>Plattformlänge:</b> 0,60 m  |
| <b>Arbeitshöhe:</b> 2,95 m      | <b>Sprossen/Stufen:</b> 4      | <b>Trittform:</b> Stufen       |
| <b>Hersteller:</b> Iller Leiter | <b>Material:</b> Aluminium     | <b>Kategorie:</b> Podestleiter |
| <b>Begehbarkeit:</b> einseitig  | <b>Plattformhöhe:</b> 0,96 m   | <b>Gewicht:</b> 32,0 kg        |

Podestleiter fahrbar, einseitig begehbar

- Mit Aluminium-Stufen und Plattform
- Praktische und vielfältig einsetzbare Steighilfe
- Trittsichere Stufen, 200 mm tief, Stufenabstand 240 mm, Neigung 60°
- Geräumige Plattform mit 600x800 mm Standfläche
- Entspricht DIN EN 131-7
- Ermöglicht TRBS konformes Arbeiten
- 4 gefederte Lenkrollen (125 mm)
- Plattformgeländer 1,0 m hoch, komplett mit Fuß- und Knieleisten
- Versand erfolgt in montagegünstigen Bauteilen
- Ab 1,00 m Podesthöhe bzw. 5 Stufen ist ein beidseitiger Handlauf Pflicht
- Sonderabmessungen auf Anfrage



DGUV  
208-016

| Größe                                                | 3           | 4            | 5           | 6           | 7           | 8           |
|------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Podesthöhe (m)                                       | 0,72        | 0,96         | 1,20        | 1,44        | 1,68        | 1,92        |
| Grundfläche (m)                                      | 0,77 x 1,27 | 0,82 x 1,45  | 0,87 x 1,63 | 0,93 x 1,81 | 0,98 x 1,99 | 1,03 x 2,17 |
| Ausführung mit Aluminum-Stufen und Plattform         |             |              |             |             |             |             |
| Gewicht (kg)                                         | 28,5        | 32,0         | 35,0        | 38,5        | 42,0        | 45,5        |
| Artikelnummer                                        | 46386       | <b>46387</b> | 46388*      | 46389*      | 46390**     | 46391**     |
| Ausführung mit Stahl-Gitterrost-Stufen und Plattform |             |              |             |             |             |             |
| Gewicht (kg)                                         | 41,5        | 47,5         | 53,5        | 59,5        | 66,0        | 73,0        |
| Artikelnummer                                        | 46370       | 46371        | 46372*      | 46373*      | 46374**     | 46375**     |

Zubehör optional: Handlauf, wahlweise links oder rechts zu befestigen:

\*Artikelnummer: 46385 (5 - 6)

\*\*Artikelnummer: 46376 (7 - 8)

**Beidseitiger Handlauf ist gemäß EN 131-7 optional.**