

## MUNK Podestleiter fahrbar Stahl-Gitterrost 2x8 Stufen

Arbeitshöhe bis 3,90m



Art. Nr.: G51208

**1.700,90 €**

~~UVP 2.839,34 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 3 WERKTAGE**

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

BG Bau gefördert



|                                |                                |                                  |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| <b>Plattformbreite:</b> 0,60 m | <b>Plattformlänge:</b> 0,80 m  | <b>Senkrechte Höhe:</b> 1,62 m   |
| <b>Standhöhe:</b> 1,92 m       | <b>Arbeitshöhe:</b> 3,90 m     | <b>Sprossen/Stufen:</b> 8        |
| <b>Hersteller:</b> Munk        | <b>Trittform:</b> Stufen       | <b>Teilbarkeit:</b> 2x           |
| <b>Material:</b> Aluminium     | <b>Kategorie:</b> Podestleiter | <b>Begehrbarkeit:</b> zweiseitig |

GS-geprüft, entsprechend Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121, Handlungsanleitung BGI 694 und BGI 637, entsprechend europäischer Norm prEN 131-7

- Stabile Aluminium-Rechteckrohrholme
- 200 mm tiefe Stufen
- Plattformgröße 600 x 800mm
- Komplett mit Geländer mit Fuß- und Knieleiste
- 4 selbstarretierende Lenkrollen ø 125 mm, in der Höhe einstellbar, davon 2 mit Feststeller

Beidseitige Handläufe sind gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen von Podestleitern mit Steigwinkel größer gleich 60° optional.

Bitte bei Bedarf Zubehör mitbestellen

### Lieferhinweis:

Versand erfolgt in Bauteilen Ausführliche Anleitung liegt bei



|                                     |                |                |                |                |                |                |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Arbeitshöhe A (ca. m)               | 2,70           | 3,00           | 3,20           | 3,50           | 3,70           | 3,90           |
| Plattformhöhe P (m)                 | 0,72           | 0,96           | 1,20           | 1,44           | 1,68           | 1,92           |
| Grundfläche (m)                     | 0,77 x<br>1,51 | 0,82 x<br>1,79 | 0,88 x<br>2,07 | 0,94 x<br>2,35 | 1,00 x<br>2,62 | 1,06 x<br>2,90 |
| Stufenanzahl inkl. Plattform        | 2x3            | 2x4            | 2x5            | 2x6            | 2x7            | 2x8            |
| Aluminium geriffelt                 | 50203          | 50204          | 50205          | 50206          | 50207          | 50208          |
| Gewicht Alu geriffelt (ca. kg)      | 30,0           | 34,0           | 39,0           | 44,0           | 49,0           | 55,0           |
| Stahl-Gitterrost                    | 51203          | 51204          | 51205          | 51206          | 51207          | <b>51208</b>   |
| Gewicht Stahl-Gitterrost (ca. kg)   | 40,0           | 47,0           | 55,0           | 63,0           | 72,0           | 82,0           |
| Korundbeschichtung K13              | 59203          | 59204          | 59205          | 59206          | 59207          | 59208          |
| Gewicht Korundbeschichtung (ca. kg) | 30,0           | 34,0           | 39,0           | 44,0           | 49,0           | 55,0           |