

## Zarges Podestleiter fahrbar mit 6 Stahl-Gitterrost-Stufen

Mobil und schnell einsatzbereit aufgrund von vier Federlenkrollen



Art. Nr.: Z41954



**1.381,30 €**

~~UVP 2.616,10 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 9 -10 WERKTAGE**

 **SOFORT LIEFERBAR**

BG Bau gefördert



**Gewicht:** 59.7 kg

**Plattformlänge:** 0,6 m

**Standhöhe:** 1,44 m

**Plattformbreite:** 0,8 m

**Sprossen/Stufen:** 6

**Trittform:** Stufen

**Hersteller:** Zarges

**Teilbarkeit:** 1x

**Material:** Aluminium

**Kategorie:** Podestleiter

**Begehbarkeit:** einseitig

### Sichere und leichte Lösung für flexibles Arbeiten: bequemer Aufstieg, sicherer Stand durch vier Federrollen und leichtes Handling

- Entspricht der neuen europäischen Norm DIN EN 131-7
- Einfache und schnelle Montage aufgrund neuer Verbindungselemente aus Aluminium Strangpressprofilen
- Maximale Belastung 150 kg
- Bequemer Aufstieg durch 200 mm tiefe Stufen
- Große Standplattform 600 mm x 800 mm
- Mobil und schnell einsatzbereit aufgrund von vier Federlenkrollen (davon zwei mit Feststeller)
- Maximale Sicherheit durch dreiseitiges Plattformgeländer mit 1,00 m Höhe
- Ausführung mit Leichtmetall-Stufen oder Stahl-Gitterrost-Stufen und Plattform

## Hinweis

Beidseitiger Handlauf gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen **optional**



### Ausführung mit Leichtmetall-Stufen und Plattform

|                                      |                |                |                |                |                |                |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Plattformhöhe ohne Geländer<br>P (m) | 0,72           | 0,96           | 1,20           | 1,44           | 1,68           | 1,92           |
| Stufenanzahl einschl.<br>Plattform   | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              | 8              |
| Grundfläche (m)                      | 0,77 x<br>1,27 | 0,82 x<br>1,45 | 0,87 x<br>1,63 | 0,93 x<br>1,81 | 0,98 x<br>1,99 | 1,03 x<br>2,17 |
| Gewicht (kg)                         | 28,5           | 31,8           | 35,0           | 38,4           | 41,8           | 45,6           |
| Bestell-Nr.                          | 41971          | 41972          | 41973          | 41974          | 41975          | 41976          |

### Ausführung mit Stahl-Gitterrost-Stufen und Plattform

|                                      |                |                |                |                |                |                |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Plattformhöhe ohne Geländer<br>P (m) | 0,72           | 0,96           | 1,20           | 1,44           | 1,68           | 1,92           |
| Stufenanzahl einschl.<br>Plattform   | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              | 8              |
| Grundfläche (m)                      | 0,77 x<br>1,27 | 0,82 x<br>1,45 | 0,87 x<br>1,63 | 0,93 x<br>1,81 | 0,98 x<br>1,99 | 1,03 x<br>2,17 |
| Gewicht (kg)                         | 41,5           | 47,5           | 53,6           | 59,7           | 66,0           | 72,9           |
| Bestell-Nr.                          | 41951          | 41952          | 41953          | <b>41954</b>   | 41955          | 41956          |