

## Zarges Treppe 60° 1000m Stufenbreite 5 Stufen

Verschiedene Neigungen: 60° für beengte Platzverhältnisse



Art. Nr.: Z40055324

**765,30 €**

~~UVP 1.449,42 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 9 -10 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



**Gewicht:** 30.3 kg

**Ausladung:** 0,79 m

**Neigung:** 60°

**Podest:** nein

**Senkrechte Höhe:** 1,25 m

**Stufenbreite:** 1000 mm

**Sporsen/Stufen:** 5

**Trittform:** Stufen

**Hersteller:** Zarges

**Teilbarkeit:** 1x

**Material:** Aluminium

**Kategorie:** Treppe

**Lieferzeit:** bis zu 10 Werktagen Lieferzeit

### Ortsfester Zugang zu Gebäuden und Maschinen

- Verschiedene Neigungen: 60° für beengte Platzverhältnisse
- Wahlweise Stufenbreiten 600mm, 800mm oder 1000mm
- Stufen- und Plattformbelag serienmäßig aus Aluminium gerieft (R10)
- Wahlweise auch als Stahl-Gitterrost(R12) und Stahl-Lochblech (R13) für bessere Rutschfestigkeit erhältlich
- Treppe mit einem Handlauf - Einseitiger Handlauf nach DIN EN ISO 14 122 Pflicht
- Achtung: Nicht nach DIN 1055 und DIN18 065 zugelassen (Wohngebäude-Treppen)

### Exklusive Zarges Vorteile

- Maximale Flexibilität durch optional ohne Werkzeug abnehmbare Handläufe
- Holme aus hochfesten Aluminium-Strangpressprofilen mit Schraubkanälen für flexible Montageoptionen
- Schnelle und einfache Montage durch das Zarges Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad

## Weitere Optionen

- Einhängkonsolen, Hakensatz und Auflagewinkel um das Produkt abnehmbar in eine Befestigung zu integrieren
- Kunststoffauflage für Bodenkonsole zur schnellen bodenseitigen Entfernung des Produkts
- Auf Wunsch elektrisch ableitfähige Ausführung

## Hinweis:

Zweiter Handlauf gegen Mehrpreis

| Technische Daten                       |                                                                            |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Neigung                                | 60°                                                                        |
| Senkrechte Höhen (mm) bei 60°- Neigung | 500 bis 4750                                                               |
| Stufenbelag                            | Aluminium gerieft (R10)<br>Stahl-Gitterrost (R12)<br>Stahl-Lochblech (R13) |
| Stufenbreite (mm)                      | 600mm,800mm,1000mm                                                         |
| Stufentiefe (mm)                       | 175mm                                                                      |
| Zulässige Gesamtbelastung              | 300kg                                                                      |
| Maximale Stufenbelastung               | 150kg                                                                      |



|                     |                 |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Senkrechte Höhe (m) | 1,25            | 1,75     | 2,25     | 2,75     | 3,25     | 3,75     | 4,25     | 4,75     |
| Ausladung (m)       | 0,79            | 1,08     | 1,37     | 1,70     | 1,99     | 2,28     | 2,57     | 2,86     |
| Stufenanzahl        | 5               | 7        | 9        | 11       | 13       | 15       | 17       | 19       |
| Stufenbreite 600mm  |                 |          |          |          |          |          |          |          |
| Artikelnummer       | 40055204        | 40055206 | 40055208 | 40055210 | 40055212 | 40055214 | 40055216 | 40055218 |
| Stufenbreite 800mm  |                 |          |          |          |          |          |          |          |
| Artikelnummer       | 40055224        | 40055226 | 40055228 | 40055230 | 40055232 | 40055234 | 40055236 | 40055238 |
| Stufenbreite 1000mm |                 |          |          |          |          |          |          |          |
| Artikelnummer       | <b>40055324</b> | 40055326 | 40055328 | 40055330 | 40055332 | 40055334 | 40055336 | 40055338 |

\*bei beidseitigem Handlauf Klemmhebel zweifach bestellen