

## Zarges gebördelte Kunststoff-Stehleiter EFAmix S in GFK-Mischbauweise

Arbeitshöhe bis 3,60m

Art. Nr.: 129-OX

**ab 277,45 €**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**



**Hersteller:** Zarges

**Trittform:** Stufen

**Teilbarkeit:** 1x

**Material:** GFK

**Kategorie:** Stehleiter

**Begehrbarkeit:** einseitig

### Die Sicherheitsleiter für Spezialeinsätze in der chemischen und pharmazeutischen Industrie, Elektrizitäts-, Gas- und Wasserwerken

- 80 mm tiefe Leichtmetall-Stufen mit rutschfester Riffelung
- Für Arbeiten an Elektroanlagen durch isolierende Holme aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- Sicherheitsplattform (250 mm x 250 mm)
- Sicheres Ablegen von Zubehör und Werkzeug in Kunststoff-Ablageschale
- Zusammengeklappt nur 88 mm tief
- Stufen aus Alu-Strangpressprofil



|                       |      |      |      |      |      |
|-----------------------|------|------|------|------|------|
| Leiterlänge L (m)     | 1,40 | 1,65 | 1,90 | 2,15 | 2,40 |
| Plattformhöhe P (m)   | 0,68 | 0,91 | 1,14 | 1,37 | 1,60 |
| Arbeitshöhe A (ca. m) | 2,70 | 2,90 | 3,15 | 3,35 | 3,60 |

|                                 |       |       |       |       |       |
|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| untere, äußere Breite (m)       | 0,42  | 0,44  | 0,47  | 0,49  | 0,52  |
| Holmhöhe Steig-/Stützteil (mm)  | 50/50 | 50/50 | 50/50 | 50/50 | 50/50 |
| Stufenanzahl einschl. Plattform | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     |
| Gewicht (kg)                    | 6,0   | 7,0   | 8,0   | 9,0   | 10,0  |
| Bestell-Nr.                     | 40431 | 40432 | 40433 | 40434 | 40435 |